

Biolock

Lettore Biometrico in modalità Stand-Alone e Network



Lettore di impronte digitali da esterno, fornito con relè su scheda separata. Può funzionare in modalità StandAlone, e in modalità network utilizzando il software ModusVivendi.

DETTAGLI TECNICI

- Dimensioni: 75mm x 105mm x 27mm (W x H X D)
- Ambiente: IP65
- Temperatura di funzionamento -18 - 65 °C (-0,4 - 149 °F)
- Montaggio: qualsiasi superficie piana tramite 4 viti (incluse)
- Alimentazione: 12V DC 1A power adapter (range esteso tra 7,5 e 26 volt)
- Colori disponibili: cromo lucido
- Ingressi: REX Attivazione relè
- Supporto protocollo Wiegand
- Uscite: Relè contatto NO/NC, Wiegand secure output su ogni relè bordo
- Modalità: stand-alone, in rete o in rete con fallback standalone emergenza
- Capacità:
 - modalità standalone, fino a 50 impronte
 - modalità network fino a 500 impronte
- Accesso remoto: Via built-in web-server e Ethernet
- Funzionalità in modalità Codice PIN

NOTE TECNICHE

Si raccomanda l'installazione di 1200mm altezza dal livello del pavimento
Set di cavi a corredo